



Ficha técnica

Taco a presión **25** en **U63X**

Descripción

Uso

- Taco a presión para instalaciones interiores y exteriores.
- Para la fijación de cables y tubos.
- Uso combinado con bridas 22 de ancho 3,6mm., 4,8mm. y 7,6mm.
- Se recomienda mantener la bolsa cerrada hasta el momento de su uso.
- Color: Negro.

Instalación

- Facilidad de montaje, incluso a bajas temperaturas.
- Buena resistencia a la extracción.
- Buen comportamiento frente a la corrosión y a la intemperie.
- Material aislante, sin halógenos.

Composición del producto

- Materia prima propia: U63X
- RoHS Compliant: Conforme ⁽¹⁾
- Contenido silicona: Sin silicona (< 0,01%)

Marcas de calidad ⁽²⁾



EN 62275:2009
Licencia n°: 030/002292



EN 62275:2009
Licencia n°: 670605



EN 62275:2009
Licencia n°:40012853



GOST R 50827:2009
Part 1 to 5
licence n°: POCC. ES.
AT75.H02240

Características

EN 62275:2009

Material	No metálico
Temperatura mínima de montaje	-15°C.
Temperatura mín./max. de instalación y aplicación	-40°C a +60°C

Ficha técnica

Taco a presión **25** en **U63X**

Características

EN 62275:2009

Resistencia UV	Resistente
Resistencia mecánica declarada	- Ref. 1250: 6,0Kg - Ref. 1251: 4,0Kg - Ref. 1252: 8,0Kg - Ref. 1253: 3,4Kg

Normativa de obligado cumplimiento

DIRECTIVA DE BAJA TENSION 2014/35/CE

Marcado CE	Conformidad con la norma EN 62275:2009.
------------	---

Características de materia prima U63X

- Materia Prima base: Poliamida 6
- Contenido en siliconas: <0,01% ⁽³⁾
- Contenido en ftalatos s/ASTM D2124-99:2004: <0,01% ⁽³⁾
- Contenido en halógenos s/EN 50267-2-1: <0,5% ⁽³⁾
- Ensayos de inflamabilidad UL de materiales plásticos s/ANSI/UL 94: 1990: grado UL94 HB

Ficha técnica

Taco a presión **25** en **U63X**

Notas

1. Ver lista numérica de referencias www.unex.net/QM.pdf
2. Excepto referencias nuevas, en proceso de obtención de marcas de calidad y homologaciones. Ver lista numérica de referencias www.unex.net/QM.pdf
3. Limite de detección para la técnica analítica aplicada

* La información de este documento es un resumen de los datos más utilizados por nuestros clientes. Para más detalle visite nuestra página web.

** Unex aparellaje eléctrico, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características de los productos que fabrica. Este documento es una copia no controlada, que no se actualizará al producirse cambios en su contenido.

22/9/2016